


Applique 90° Geberit Mepla



Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mepla

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Détails du produit

Matériau

Laiton CW617N

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
611.273.00.5	12	16	3/8	5	3,6	1,8	1,3	2,5
611.274.00.5	12	16	3/8	5,4	5,2	1,8	2,6	2,9
611.289.00.5	12	16	1/2	5	3,6	1,8	1,3	2,5
611.293.00.5	12	16	1/2	5	5,2	1,8	2,6	2,7
611.296.00.5	12	16	1/2	6,5	7,8	1,8	3	4,6
612.273.00.5	15	20	3/8	5,5	3,6	1,8	1,3	2,7
612.274.00.5	15	20	3/8	5,7	5,2	1,8	2,6	2,9
612.289.00.5	15	20	1/2	5,5	3,6	1,8	1,3	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	5,5	5,2	1,8	2,6	2,9
612.296.00.5	15	20	1/2	7	7,8	1,8	3	4,4
612.294.00.5	15	20	3/4	5,5	5,2	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	5,9	5,2	2,1	1,9	2,7