



KT172

Détecteur De Tension / Vérificateur d'Absence de Tension (VAT/DDT) IP2X - IP65

Tension alternative	12-690 V (16-400Hz)
Tension continue	12-690 V
Continuité	0-400 k Ω Visuel et sonore
Détection de tension sans piles	Oui avec U~50Vca-cc
Polarité en tension continue	Oui par Leds « + » «ou « -«
Rotation des phases	100-400 Vca; affichage par Leds « L » et « R »
Ecart entre les pointes (mm)	19
Affichage	12 Leds
Dimension H.L.P (mm)	242x69x42
Poids (g)	192 (avec piles)

Livré sous blister avec notice et piles

Vérification sonore et visuelle de fonctionnement de toutes les leds par autotest

Protections IP2X des pointes de touche, rétractables par action sur gâchette mécanique

Lampe-torche intégrée, active pendant 10sec. environ

Détection unipolaire de phases avec indications visuelle et sonore

CAT.IV/600V - CAT.III/690V - IP65/IP2X suivant normes IEC 61010-1 ; -2-030 ; -2-033 / 61423-3 / 61557-1 ; -7/60529

Conforme aux directives ROHS, REACH, PAH

Alimentation : 2 x 1.5V LR03/AAA.

Garantie : 1 an