

Mitigeur douche thermostatique séquentiel

Réf. H9630

Mitigeur séquentiel SECURITHERM, sortie basse



DESCRIPTION

Mitigeur douche thermostatique séquentiel - Réf. H9630

Mitigeur de douche SECURITHERM thermostatique séquentiel individuel. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide (et inversement).

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.

Sortie de douche basse M1/2".

Mitigeur avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" excentrés adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Conforme aux exigences de la NF MM.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Isolation thermique antibrûlure Securitouch



Absence de clapet antiretour



Ouverture et fermeture monocommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur douche thermostatique séquentiel - Réf. H9630

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel Securitouch
Longueur	184 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	    
Garantie	

