



Filtration fioul, nos solutions



MC-7 5-20 microns MS-5 20-35 microns

Tamis Opticlean

TYPE

Tamis papier pour filtration optimale (5-20 microns ou 20-35 microns).

APPLICATION

Pour les brûleurs de petite puissance en simple passage.



Cartouche filtre

TYPE

Très bonne filtration (12-30 microns).

+ PRODUIT

Peut-être montée sur tous les filtres Afriso grâce à son adaptateur.

APPLICATION

En pression (10 bar max.) où à des températures jusqu'à 80 °C.



Tamis Inox

TYPE

Bonne filtration (100 microns).

+ PRODUIT

Son encrassement se constate visuellement.

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en « aller/retour ».



50 microns

Tamis synthétique

TYPE

Tamis composé d'une multitude de microbilles pour une filtration fine (50 microns).

+ PRODUIT

- Solution contre le phénomène « bulle d'air » constaté sur les filtres équipés de tamis inox.
- Surface de filtration étendue grâce à sa forme en étoile.

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en « aller/retour ».



Le tamis synthétique

Une solution contre le phénomène « bulle d'air »

CARACTÉRISTIQUES

	Pouvoir de filtration	Surface de filtration
Tamis Opticlean MC-7	5-20 microns	700 cm ²
Tamis Opticlean MS-5	20-35 microns	700 cm ²
Cartouche filtre	12-30 microns	840 cm ²
Tamis synthétique	50 microns	115 cm ²
Tamis inox	100 microns	48 cm ²

Code: A	Code Produit	Prix en €
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319	15,75
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308	8,11
Cartouche filtre	70033	16,80
Adaptateur pour cartouche	70020	21,73
Tamis inox	20032	5,16
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	245 0305	2,48